


Calcolo delle reazioni vincolari

Connotazione statice dei vincoli: postuliamo l' \exists di reazioni vincolari in corrispondenza dei gradi forniti (ossia dei gradi impediti)

Esempio:

asta incastriata



F (forza concentrata)

Poiché il vincolo incastro è in grado di

rimuovere tutte le libertà del corpo rigido deve essere in grado di fornire RV uguale e contraria e agente lungo la stessa retta d'azione (R_A).

- Spostiamo in seguito R_A in A, introducendo un momento di trasporto M_A = R_A \cdot b = F \cdot b, e decomponiamola nelle componenti H_A e V_A (orizzontale e verticale).

- Troviamo così che l'incastro è in grado di esercitare tre componenti di reazione vincolare corrispondenti ai tre gradi di libertà impediti, in modo da poter impostare l'equilibrio.


Equazioni cardinali della statica

$$\begin{cases} \mathbb{R} = \emptyset \\ M_{I_0} = \emptyset \end{cases} \quad \rightarrow \quad 2D$$


(oppure tre equat. di equil. alle rotazioni rispetto a tre p.ti non allineati)

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_i F_{xi} = 0 \quad \text{equil. alle traslat. h} \\ \sum_i F_{yi} = 0 \quad \text{u u v} \\ \sum_i M_{Ai} = 0 \quad \text{u u z. rotat. rispetto ad A} \end{array} \right. \rightarrow \begin{array}{l} -F \cos \alpha + H_A = 0 \\ -F \sin \alpha + V_A = 0 \\ -F \cdot b + M_A = 0 \end{array} \rightarrow \begin{cases} H_A = F \cos \alpha \\ V_A = F \sin \alpha \\ M_A = F \cdot b \end{cases} \quad \text{c.v.d.}$$



• Componenti di reazione vincolare dei vincoli visti:



Vincolo triple
(3 comp. di RV)




Vincoli doppi
(2 comp. di RV)



Vincoli semplici
(1 comp. di RV)

- Si evidenziano le RV incognite del sistema - la scrittura delle equazioni di equilibrio consentirà di determinarle (se la struttura non è labile e staticamente determinata).


• Esempi



(es. $a \geq b$)

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum M_A = 0 \Rightarrow V_B \cdot l - Pa = 0 \Rightarrow V_B = \frac{Pa}{l} \\ \sum M_B = 0 \Rightarrow -V_A \cdot l + Pb = 0 \Rightarrow V_A = \frac{Pb}{l} (\leq V_B \text{ qui}) \\ \sum F_x = 0 \Rightarrow H_A + F = 0 \Rightarrow H_A = -F \\ \sum F_y = 0 \Rightarrow V_A + V_B - P = 0 \Rightarrow \frac{Pb}{l} + \frac{Pa}{l} - P = 0 \checkmark \end{array} \right.$$


salgo
l'ordine
che più
mi
conviene
• verifica [



$$\left\{ \begin{array}{l} \sum M_A = 0 \Rightarrow V_B \cdot l - W = 0 \Rightarrow V_B = \frac{W}{l} \\ \sum M_B = 0 \Rightarrow V_A \cdot l - W = 0 \Rightarrow V_A = \frac{W}{l} \\ [\sum F_y = 0 \Rightarrow -V_A + V_B = 0 \Rightarrow -\frac{W}{l} + \frac{W}{l} = 0] \end{array} \right.$$

(2)

- Mensole con carico distribuito



$$[q] = \frac{F}{L}$$

Carico per unità di lunghezza (es. peso proprio)

(Carico unif. dist. $\Rightarrow q(x) = q = \text{cost.}$)

- Risultante del carico:

$$R_q = \int_0^l q(x) dx$$

- Posizione del risultante

$$x_{Rq} = \frac{M_A}{R_q} = \frac{\int_0^l q(x) x dx}{\int_0^l q(x) dx} \quad (\text{Th. di Varignon})$$

- Per calcolo RV è sufficiente considerare il solo risultante (solo a telai fini!)

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V_A - \int_0^l q(x) dx = 0 \Rightarrow V_A = R_q$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow M_A - \int_0^l q(x) x dx = 0 \Rightarrow M_A = \int_0^l q(x) x dx = R_q \cdot x_{Rq}$$


Casi particolari:

- carico uniformemente ripartito

$$\begin{aligned} q(x) &= \text{cost} \\ M_A &= R_q \cdot x_{Rq} \\ &= R_q \cdot \frac{l}{2} \\ &= q \cdot \frac{l}{2} \cdot \frac{\int_0^l x dx}{\int_0^l dx} \\ &= q \cdot \frac{l}{2} \cdot \frac{\frac{l^2}{2}}{\frac{l}{2}} \\ &= \frac{q l^2}{4} \end{aligned}$$

$$M_A = \frac{q l^2}{6}$$

$$V_A = \frac{q l}{2}$$




- carico linearmente ripartito

$$\begin{aligned} R_q &= \int_0^l \frac{q}{l} x^2 dx = \frac{q}{l} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^l = \frac{q l^3}{3} \\ x_{Rq} &= \frac{\int_0^l x^2 x dx}{\int_0^l x^2 dx} = \frac{\frac{2}{l^2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^l}{\frac{q l^3}{3}} = \frac{2 l}{3} \end{aligned}$$

(3)

Trave semplicemente appoggiata con carico uniformemente distribuito



semplice appoggio: è equivalente al carrello



la struttura è labile (alla traslazione orizzontale) ma risulta ipostatica per carichi verticali (può essere messa in equilibrio in tali condizioni).

Per la simmetria deve evidentemente risultare $V_A = V_B = V$. Le due reazioni vincolari verticali devono equilibrare (alle traslat. verticale) il risultante del carico q :

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow 2V = ql \Rightarrow V = \frac{ql}{2}$$


Effettivamente, la scrittura delle eq.m di equilibrio alla rotazione rispetto ad A e rispetto a B, porta alla stessa conclusione:

procedure standard

$$\begin{cases} \sum M_B = 0 \Rightarrow V_A \frac{l}{2} - ql \frac{l}{2} = 0 \Rightarrow V_A = \frac{ql}{2} \\ \sum M_A = 0 \Rightarrow V_B \frac{l}{2} - ql \frac{l}{2} = 0 \Rightarrow V_B = \frac{ql}{2} \end{cases}$$

N.B.: Si noti che la scrittura di due eq.m di equilibrio alla rotazione (anziché una di equilibrio alla rotazione e una alle traslazioni) consente di scrivere due eq.m indipendenti, ciascuna in una singola incognita.

Esempio di asta tre-carrelli



assi dei carrelli non convergenti in un unico punto \Rightarrow non esiste il CIR dell'asta \Rightarrow asta fissa, non labile



Essendo la struttura isostatica è possibile calcolare le tre reazioni vincolari in corrispondenza dei tre carrelli mediante il solo equilibrio.

Al fine di scrivere tre eq.ni indipendenti, esame in un'unica incognita, risulta conveniente impostare l'equilibrio alla rotazione rispetto ai punti in cui, a due a due, convergono gli assi dei carrelli:

$$\bullet \sum M_B = 0 \Rightarrow -2F \cdot \frac{b}{2} - Fb - 2F \cdot \frac{3\sqrt{2}b}{2} + R_E \frac{b}{\sqrt{2}} = 0$$

da cui: $R_E = \frac{\sqrt{2}}{b} (2+3\sqrt{2}) F$

~~$$\bullet \sum M_A = 0 \Rightarrow 2F \cdot \frac{b}{2} - Fb - 2F \cdot \frac{2\sqrt{2}b}{2} + H_D \cdot b = 0$$~~

da cui: $H_D = 4\sqrt{2}F$

$$\bullet \sum M_C = 0 \Rightarrow V_A \cdot b - 2F \cdot \frac{b}{2} - Fb - 2F \cdot \frac{2\sqrt{2}b}{2} = 0$$

da cui: $V_A = 2(1+\sqrt{2})F$

~~$$\sum F_y = 0 \Rightarrow -V_A - \frac{2F}{\sqrt{2}} + \frac{R_E}{\sqrt{2}} = -2F - 2\sqrt{2}F - \sqrt{2}F + 2F + 3\sqrt{2}F = 0 \quad \checkmark$$~~

~~$$\sum F_x = 0 \Rightarrow 2F + H_D - \frac{2F}{\sqrt{2}} - \frac{R_E}{\sqrt{2}} = 2F + 4\sqrt{2}F - \sqrt{2}F - 2F - 3\sqrt{2}F = 0 \quad \checkmark$$~~

Verifiche:

erizzi@unibg.it